

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt	Db	OP	WD
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	900	1200	600	1500	1000	-	-
	H ₀	1500	1900	1500	600	2100	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	865	1165	565	wg obmiaru na budowie	965	780	450
	H _Z	1435	1835	1435	535		2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	2	2	2	2	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	1	1P	7	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		9					1	7	1
UWAGI		- ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNIE.						OKNO DACHOWE	WYŁĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	Ds	Dk	Dz	BC	
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	900	1000	2400	
	H ₀	2070	2070	2070	2070	2200	2200	
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	880	wg obmiaru na budowie	wg obmiaru na budowie	
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNA BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050	2050			
IL. SZTUK	PARTER	L	1	-	2	2	-	1
		P	1	1	-	-	1	
	PODDASZE	L	2	-	-	-	-	-
		P	2	1	-	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12				1	1	
UWAGI		DRZWI PRZESUWNE			DRZWI ZEWNĘTRZNE			